



## SYLVA POLISH SATINÉ

- Bidons de 1 et 5 Litres

## Caractéristiques techniques

**Utilisation :** Le Sylva Polish est un nettoyant et un polish d'entretien pour parquet verni qui assure un film anti glissement

**Composition :** Contient des composants non ioniques en dessous de 5% et des agents de conservation

**Valeur pH :** Environ 8 (dilué ou non)

**Pouvoir couvrant :** Environ 80 à 100 m<sup>2</sup> par litre

**Outils d'application :** Serpillière bien essorée, MOP ou balai microfibre

**Température du sol :** Minimum 5°C

**Dilution :** 100 ml dans 10 litres d'eau pour un entretien hebdomadaire. Utiliser non dilué pour un grand trafic

**Nettoyage des outils :** Eau

**Temps de séchage :** Environ 20 à 30 minutes

**Stockage :** Plusieurs années non ouvert à 20°C dans son emballage d'origine

**Classificaion UE :** Non classé selon les règlements de contrôle des substances dangereuses pour la santé (SI 1988 : 1657)

**Conseils d'utilisation :** Se référer au protocole d'entretien et maintenance d'un parquet verni

**Mode d'emploi :** Bien agiter avant utilisation. Appliquer en une couche fine et uniforme. Le sol est prêt et sec après environ 30 minutes en fonction de la température, de l'environnement et de la quantité appliquée. Le retrait de Sylva Polish satiné après plusieurs applications peut être réalisé avec Sylvastrip.