



G. Floor's
une lame unique

Gamme F 193

FICHE TECHNIQUE



Parquet contrecollé Chêne noble NATUREL brossé verni mat

- Epaisseur de 14 mm
- Largeur de 193 mm (3 frises)
- Longueurs de 1110 mm



Caractéristiques techniques

Essence : Chêne Européen

Certification : PEFC / A+

Choix : Nature - Rustique / Variation de couleur marquée, décoloration admise / Toutes singularités de faible dimension possibles

Présence de l'Aubier : Oui, maximum 25% de la largeur de la lame

Composition : Contrecollé 3 plis, essence Chêne, support latté Epicea sur quartier et contrebalancement Epicéa déroulé

Finition : Brossé Vernis Mat 7 couches indissociables, Gloss de 6 à 9

Système d'assemblage : Double Click à plat avec traitement HYDROSTOP

Chanfrein : Sans chanfrein

Taux d'humidité : 9% (+-2%)

Densité : Environ 650 Kg / m³

Couche d'usure : 3,6 mm

Dureté monin : 2,5 à 4,5

Classe d'usage : 31

Résistance au feu : Cfl - S1 en pose collée | Dfl - S1 en pose flottante

Résistance thermique : 0,104 m²K/W

Chauffage au sol : Autorisé en pose collée ou pose flottante (Cf notice sols chauffants)

Fabrication : Européenne

Colisage : 1,71 m² / Colis | 8 lames / colis | 7,6 kg / m²

Palette : 54,72 m² / palette | 32 colis / palette | 416 kg / palette

Principe de pose : A l'Anglaise coupe perdue

Mise en œuvre : Selon le DTU 51.11 (Pose flottante) et 51.2 (Pose collée)

contact@g-floors.com
www.g-floors.com

 **G. Floor's**
une lame unique