



**G. Floor's**  
une lame unique

# Gamme F 193

# FICHE TECHNIQUE



## Parquet contrecollé Chêne noble VIEUX GRIS brossé verni mat

- Epaisseur de 14 mm
- Largeur de 193 mm (3 frises)
- Longueur de 1110 mm



## Caractéristiques techniques

**Essence :** Chêne Européen

**Certification :** PEFC / A+

**Choix :** Nature - Rustique / Variation de couleur marquée, décoloration admise / Toutes singularités de faible dimension possibles

**Présence de l'Aubier :** Oui, maximum 25% de la largeur de la lame

**Composition :** Contrecollé 3 plis, essence Chêne, support latté Epicea sur quartier et contrebalancement Epicéa déroulé

**Finition :** Brossé Vernis Mat 7 couches indissociables, Gloss de 6 à 9

**Système d'assemblage :** Double Click à plat avec traitement HYDROSTOP

**Chanfrein :** Sans chanfrein

**Taux d'humidité :** 9% (+-2%)

**Densité :** Environ 650 Kg / m<sup>3</sup>

**Couche d'usure :** 3,6 mm

**Dureté monin :** 2,5 à 4,5

**Classe d'usage :** 31

**Résistance au feu :** Cfl - S1 en pose collée | Dfl - S1 en pose flottante

**Résistance thermique :** 0,104 m<sup>2</sup>K/W

**Chauffage au sol :** Autorisé en pose collée ou pose flottante (Cf notice sols chauffants)

**Fabrication :** Européenne

**Colisage :** 1,71 m<sup>2</sup> / Colis | 8 lames / colis | 7,6 kg / m<sup>2</sup>

**Palette :** 54,72 m<sup>2</sup> / palette | 32 colis / palette | 416 kg / palette

**Principe de pose :** A l'Anglaise coupe perdue

**Mise en œuvre :** Selon le DTU 51.11 (Pose flottante) et 51.2 (Pose collée)

contact@g-floors.com  
www.g-floors.com

