



G. Floor's
une lame unique

Gamme F 140 *mini*

FICHE
TECHNIQUE

Parquet contrecollé Chêne Noble BRONZE brossé verni mat

- Epaisseur de 10 mm
- Largeur de 140 mm (2 frises)
- Longueur de 1190 mm



Caractéristiques techniques

Essence : Chêne Européen (Quercus Pédonculata)

Certification : PEFC / A+ / marquage CE conforme à la norme en vigueur NF EN 14 342

Choix : Bois de fil et dosse, avec teinte contrastée, petits picots, noeuds et aubier admis

Présence de l'Aubier : Oui

Composition : Contrecollé 2 plis avec support HDF stabilisé

Finition : Brossé Vernis Mat, Gloss de 5 (Technologie Blanchon) en 5 couches phase aqueuse à séchage UV sans solvant classement EC1

Système d'assemblage : Click UNIFIT

Chanfrein : Sans chanfreins

Taux d'humidité : 9% (+-2%) selon la norme NF EN 13226

Densité : Environ 650 Kg / m³

Couche d'usure : 2,5 mm

Tolérance d'usure NF EN 13489 : +/- 0,1% en longueur +/- 0,2% en largeur

Tolérance d'usure sur la largeur NF EN 13489 : < 0,1% en équerrage < 0,3% en planéité

Tolérance d'usure sur la longueur NF EN 13489 : < 1% en planéité

Dureté monin : 2,5 à 4,5

Classe d'usage : 23 selon la norme XP B 53 669

Résistance au feu : Dfl - S1 selon la norme EN 14342

Résistance thermique : 0,065 m²K/W

Chauffage au sol : Autorisé en pose collée (Cf notice sols chauffants)

Fabrication : Française, appellation " Parquets de France "

Colisage : 1,166 m² / Colis | 7 lames / colis | 8,1 kg / m²

Palette : 81,62 m² / palette | 70 colis / palette | 661,12 kg / palette

Principe de pose : A l'Anglaise coupe perdue ou coupe de pierre

Mise en œuvre : Selon le DTU 51.11 (Pose flottante) et 51.2 (Pose collée)

Garantie : 25 ans sous conditions de mise en œuvre conforme et d'une utilisation normales du parquet

contact@g-floors.com
www.g-floors.com



G. Floor's
une lame unique