



**G. Floor's**  
une lame unique

**Gamme F 140** *mini*

**FICHE**  
TECHNIQUE



## Parquet contrecollé Chêne Noble CENDRE brossé verni mat

- Epaisseur de 10 mm
- Largeur de 140 mm (2 frises)
- Longueur de 1190 mm



## Caractéristiques techniques

**Essence :** Chêne Européen (Quercus Pédonculata)

**Certification :** PEFC / A+ / marquage CE conforme à la norme en vigueur NF EN 14 342

**Choix :** Bois de fil et dosse, avec teinte contrastée, petits picots, noeuds et aubier admis

**Présence de l'Aubier :** Oui

**Composition :** Contrecollé 2 plis avec support HDF stabilisé

**Finition :** Brossé Vernis Mat, Gloss de 5 (Technologie Blanchon) en 5 couches phase aqueuse à séchage UV sans solvant classement EC1

**Système d'assemblage :** Click UNIFIT

**Chanfrein :** Sans chanfreins

**Taux d'humidité :** 9% (+-2%) selon la norme NF EN 13226

**Densité :** Environ 650 Kg / m<sup>3</sup>

**Couche d'usure :** 2,5 mm

**Tolérance d'usinage NF EN 13489 :** +/- 0,1% en longueur +/- 0,2% en largeur

**Tolérance d'usinage sur la largeur NF EN 13489 :** < 0,1% en équerrage < 0,3% en planéité

**Tolérance d'usinage sur la longueur NF EN 13489 :** < 1% en planéité

**Dureté monin :** 2,5 à 4,5

**Classe d'usage :** 23 selon la norme XP B 53 669

**Résistance au feu :** Dfl - S1 selon la norme EN 14342

**Résistance thermique :** 0,065 m<sup>2</sup>K/W

**Chauffage au sol :** Autorisé en pose collée (Cf notice sols chauffants)

**Fabrication :** Française, appellation " Parquets de France "

**Colisage :** 1,166 m<sup>2</sup> / Colis | 7 lames / colis | 8,1 kg / m<sup>2</sup>

**Palette :** 81,62 m<sup>2</sup> / palette | 70 colis / palette | 661,12 kg / palette

**Principe de pose :** A l'Anglaise coupe perdue ou coupe de pierre

**Mise en œuvre :** Selon le DTU 51.11 (Pose flottante) et 51.2 (Pose collée)

**Garantie :** 25 ans sous conditions de mise en œuvre conforme et d'une utilisation normales du parquet

contact@g-floors.com  
www.g-floors.com



**G. Floor's**  
une lame unique