



G. Floor's
une lame unique

Gamme M 140

FICHE TECHNIQUE



Parquet contrecollé Chêne noble CENDRE brossé verni mat

- Epaisseur de 14 mm
- Largeur de 140 mm
- Longueur de 1190 mm



Caractéristiques techniques

Essence : Chêne Européen

Certification : PEFC / A+

Choix : Bois de fil et de dosse, structure hétérogène présentant des nuances naturelles. Nœuds sains et mastiqués jusqu'à 25 mm parfois légèrement ouverts. Fentes acceptées.

Présence de l'Aubier : Oui, Sur le bord de la lame

Composition : Contrecollé 3 plis avec support HDF stabilisé et contrebalancement en épicea déroulé

Finition : Brossé Vernis Mat GO2 Gloss de 5 (Technologie Blanchon)

Système d'assemblage : Click UNIFIT

Chanfrein : Micro-chanfrein 2 rives

Taux d'humidité : 9% (+-2%)

Densité : Environ 650 Kg / m³

Couche d'usure : 3,5 mm

Dureté monin : 2,5 à 4,5

Classe d'usage : 31

Résistance au feu : Dfl - S1

Résistance thermique : 0,08 m²K/W

Chauffage au sol : Autorisé en pose collée ou pose flottante (Cf notice sols chauffants)

Fabrication : Française

Colisage : 1,333 m² / Colis | 8 lames / colis | 11,3 kg / m²

Palette : 59,98 m² / palette | 45 colis / palette | 677,8 kg / palette

Principe de pose : A l'Anglaise coupe perdue ou coupe de pierre

Mise en œuvre : Selon le DTU 51.11 (Pose flottante) et 51.2 (Pose collée)

contact@g-floors.com
www.g-floors.com

 **G. Floor's**
une lame unique