



**G. Floor's**  
une lame unique

# Gamme M 90

# FICHE TECHNIQUE

## Parquet contrecollé Chêne noble NATURA brossé verni mat

- Epaisseur de 14 mm
- Largeur de 90 mm
- Longueur de 1190 mm



## Caractéristiques techniques

**Essence :** Chêne Européen

**Certification :** PEFC / A+

**Choix :** Bois de fil et de dosse, structure hétérogène présentant des nuances naturelles. Nœuds sains et mastiqués jusqu'à 25 mm parfois légèrement ouverts. Fentes acceptées.

**Présence de l'Aubier :** Oui, Sur le bord de la lame

**Composition :** Contrecollé 3 plis avec support HDF stabilisé et contrebalancement en épicea déroulé

**Finition :** Brossé Vernis Mat GO2 Gloss de 5 (Technologie Blanchon)

**Système d'assemblage :** Click UNIFIT

**Chanfrein :** Micro-chanfrein 2 rives

**Taux d'humidité :** 9% (+/-2%)

**Densité :** Environ 650 Kg / m<sup>3</sup>

**Couche d'usure :** 3,5 mm

**Dureté monin :** 2,5 à 4,5

**Classe d'usage :** 31

**Résistance au feu :** Dfl - S1

**Résistance thermique :** 0,08 m<sup>2</sup>K/W

**Chauffage au sol :** Autorisé en pose collée ou pose flottante (Cf notice sols chauffants)

**Fabrication :** Française

**Colisage :** 0,857 m<sup>2</sup> / Colis | 8 lames / colis | 11,3 kg / m<sup>2</sup>

**Palette :** 47,99 m<sup>2</sup> / palette | 56 colis / palette | 542,3 kg / palette

**Principe de pose :** A l'Anglaise coupe perdue ou coupe de pierre

**Mise en œuvre :** Selon le DTU 51.11 (Pose flottante) et 51.2 (Pose collée)

contact@g-floors.com  
www.g-floors.com

 **G. Floor's**  
une lame unique