



G. Floor's
une lame unique

Gamme M 140 *mini*

FICHE
TECHNIQUE



Parquet contrecollé Chêne Authentique NUAGE brossé verni mat

- Epaisseur de 10 mm
- Largeur de 140 mm monolame
- Longueur de 1190 mm



Caractéristiques techniques

Essence : Chêne Européen (Quercus Pédonculata)

Certification : PEFC / A+ / marquage CE conforme à la norme en vigueur NF EN 14 342

Choix : Fortes nuances naturelles. Nœuds sains et mastiqués, sans limitation de taille et de nombre avec fentes et discoloration

Présence de l'Aubier : Non

Composition : Contrecollé 2 plis avec support HDF stabilisé

Finition : Brossé Vernis Mat, Gloss de 5 (Technologie Blanchon) en 5 couches phase aqueuse à séchage UV sans solvant classement EC1

Système d'assemblage : Click UNIFIT

Chanfrein : Micro-chanfrein 2 rives

Taux d'humidité : 9% (+-2%) selon la norme NF EN 13226

Densité : Environ 650 Kg / m³

Couche d'usure : 2,5 mm

Tolérance d'usinage NF EN 13489 : +/- 0,1% en longueur +/- 0,2% en largeur

Tolérance d'usinage sur la largeur NF EN 13489 : < 0,1% en équerrage < 0,3% en planéité

Tolérance d'usinage sur la longueur NF EN 13489 : < 1% en planéité

Dureté monin : 2,5 à 4,5

Classe d'usage : 23 selon la norme XP B 53 669

Résistance au feu : Dfl - S1 selon la norme EN 14342

Résistance thermique : 0,065 m²K/W

Chauffage au sol : Autorisé en pose collée (Cf notice sols chauffants)

Fabrication : Française, appellation " Parquets de France "

Colisage : 1,499 m² / Colis | 9 lames / colis | 8,1 kg / m²

Palette : 67,455 m² / palette | 45 colis / palette | 546,38 kg / palette

Principe de pose : A l'Anglaise coupe perdue ou coupe de pierre

Mise en œuvre : Selon le DTU 51.11 (Pose flottante) et 51.2 (Pose collée)

Garantie : 25 ans sous conditions de mise en œuvre conforme et d'une utilisation normales du parquet

contact@g-floors.com
www.g-floors.com

 **G. Floor's**
une lame unique