



**G. Floor's**  
une lame unique

# Gamme P 65

# FICHE TECHNIQUE



## Parquet contrecollé Chêne naturel NOBLE verni mat

- Epaisseur de 12,2 mm
- Largeur de 65 mm
- Longueur fixe de 500 mm



## Caractéristiques techniques

**Essence :** Chêne Européen

**Certification :** Bois issus de forêts gérées durablement

**Choix :** Variation de couleur marquée, décoloration admise / Nœuds noirs de diamètre inférieur à 10 mm / Nœuds fissurés mastiqués de diamètre inférieur à 15 mm / Maille possible

Toutes autres singularités de petites dimensions possibles

**Présence de l'Aubier :** Aubier admis

**Composition :** 2 Plis avec HDF hydrofugé

**Finition :** Vernis Mat 7 couches indissociables, Gloss de 5 à 10

**Système d'assemblage :** Rainure et languette

**Chanfrein :** Sans chanfrein

**Taux d'humidité :** 9% (+-2%)

**Densité :** Environ 650 Kg / m<sup>3</sup>

**Couche d'usure :** 5,5 mm

**Dureté monin :** 2,5 à 4,5

**Classe d'usage :** 33

**Résistance au feu :** Cfl - S1

**Résistance thermique :** 0,072 m<sup>2</sup>K/W

**Chauffage au sol :** Autorisé (Cf notice sols chauffants)

**Fabrication :** Européenne

**Colisage :** 2,08 m<sup>2</sup> / Colis 17,90 kg / colis

30 paquets / palette 64 lames / colis (32 droite et 32 gauche) / 537 kg / palette

**Principe de pose :** A l'Anglaise coupe perdue, coupe de pierre, bâton rompu, en échelle

**Mise en œuvre :** Selon le DTU 51.2 (Pose collée)

contact@g-floors.com  
www.g-floors.com

 **G. Floor's**  
une lame unique