



G. Floor's
une lame unique

Gamme P 65

FICHE TECHNIQUE



Parquet contrecollé Chêne naturel PRESTIGE verni mat

- Epaisseur de 12,2 mm
- Largeur de 65 mm
- Longueur fixe de 500 mm



Caractéristiques techniques

Essence : Chêne Européen

Certification : Bois issus de forêts gérées durablement

Choix : Variation de couleur naturelle, dosse / Nœud sain et adhérent de diamètre inférieur à 5 mm
Picot de diamètre inférieur à 1 mm / Maille possible

Présence de l'Aubier : Exclu

Composition : 2 Plis avec HDF hydrofugé

Finition : Vernis Mat 7 couches indissociables, Gloss de 5 à 10

Système d'assemblage : Rainure et languette

Chanfrein : Sans chanfrein

Taux d'humidité : 9% (+-2%)

Densité : Environ 650 Kg / m³

Couche d'usure : 5,5 mm

Dureté monin : 2,5 à 4,5

Classe d'usage : 33

Résistance au feu : Cfl - S1

Résistance thermique : 0,072 m²K/W

Chauffage au sol : Autorisé (Cf notice sols chauffants)

Fabrication : Européenne

Colisage : 2,08 m² / Colis 17,90 kg / colis

30 paquets / palette 64 lames / colis (32 droite et 32 gauche) / 537 kg / palette

Principe de pose : A l'Anglaise coupe perdue, coupe de pierre, bâton rompu, en échelle

Mise en œuvre : Selon le DTU 51.2 (Pose collée)

contact@g-floors.com
www.g-floors.com

 **G. Floor's**
une lame unique