



G. Floor's
une lame unique

Gamme S 120

FICHE TECHNIQUE



Parquet massif Chêne noble BRONZE brossé verni mat

- Epaisseur de 14 mm
- Largeur de 120 mm
- Longueurs de 250 à 1500 mm



Caractéristiques techniques

Essence : Chêne Européen

Certification : Bois issus de forêts gérées durablement

Choix : Présence de nœuds sains et rebouchés de 30 mm. Fentes admissibles.

Présence de l'Aubier : Oui, maximum 15% de la largeur de la lame

Contreparement : Autres défauts admis n'affectant ni solidité ni durabilité du parquet

Finition : Brossé Vernis Mat GO4 Gloss de 5 à 10 (Technologie BONA)

Système d'assemblage : Rainure et languette

Chanfrein : Micro-chanfrein 4 rives

Taux d'humidité : 9% (+-2%)

Densité : Environ 650 Kg / m³

Couche d'usure : 6 mm

Dureté monin : 2,5 à 4,5

Classe d'usage : 33

Résistance au feu : Cfl - S1

Résistance thermique : 0,093 m²K/W

Chauffage au sol : Autorisé en pose collée (Cf notice sols chauffants)

Fabrication : Européenne

Colisage : 1,80 m² / Colis | 9,8 kg / m²

Palette : 75,6 m² / palette | 42 colis / palette | 740,88 kg / palette

Principe de pose : A l'Anglaise coupe perdue

Mise en œuvre : Selon le DTU 51.2 (Pose collée)

contact@g-floors.com
www.g-floors.com

 **G. Floor's**
une lame unique