



**G. Floor's**  
une lame unique

# Gamme S 120

# FICHE TECHNIQUE



## Parquet massif Chêne noble NATUREL brossé verni mat

- Epaisseur de 14 mm
- Largeur de 120 mm
- Longueurs de 250 à 1500 mm



## Caractéristiques techniques

**Essence** : Chêne Européen

**Certification** : Bois issus de forêts gérées durablement

**Choix** : Présence de nœuds sains et rebouchés de 30 mm. Fentes admissibles.

**Présence de l'Aubier** : Oui, maximum 15% de la largeur de la lame

**Contreparement** : Autres défauts admis n'affectant ni solidité ni durabilité du parquet

**Finition** : Brossé Vernis Mat GO4 Gloss de 5 à 10 (Technologie BONA)

**Système d'assemblage** : Rainure et languette

**Chanfrein** : Micro-chanfrein 4 rives

**Taux d'humidité** : 9% (+-2%)

**Densité** : Environ 650 Kg / m<sup>3</sup>

**Couche d'usure** : 6 mm

**Dureté monin** : 2,5 à 4,5

**Classe d'usage** : 33

**Résistance au feu** : Cfl - S1

**Résistance thermique** : 0,093 m<sup>2</sup>K/W

**Chauffage au sol** : Autorisé en pose collée (Cf notice sols chauffants)

**Fabrication** : Européenne

**Colisage** : 1,80 m<sup>2</sup> / Colis | 9,8 kg / m<sup>2</sup>

**Palette** : 75,6 m<sup>2</sup> / palette | 42 colis / palette | 740,88 kg / palette

**Principe de pose** : A l'Anglaise coupe perdue

**Mise en œuvre** : Selon le DTU 51.2 (Pose collée)

contact@g-floors.com  
www.g-floors.com

