



**G. Floor's**  
une lame unique

# Gamme S 120

# FICHE TECHNIQUE



## Parquet massif Chêne prestige NATUREL brossé verni mat

- Epaisseur de 14 mm
- Largeur de 120 mm
- Longueurs de 250 à 1500 mm



## Caractéristiques techniques

**Essence :** Chêne Européen

**Certification :** Bois issus de forêts gérées durablement

**Choix :** Présence de nœuds sains de moins de 5 mm. Pas de fentes.

**Présence de l'Aubier :** Exclu en parement

**Contreparement :** Autres défauts admis n'affectant ni solidité ni durabilité du parquet

**Finition :** Brossé Vernis Mat GO4 Gloss de 5 à 10 (Technologie BONA)

**Système d'assemblage :** Rainure et languette

**Chanfrein :** Micro-chanfrein 4 rives

**Taux d'humidité :** 9% (+-2%)

**Densité :** Environ 650 Kg / m<sup>3</sup>

**Couche d'usure :** 6 mm

**Dureté monin :** 2,5 à 4,5

**Classe d'usage :** 33

**Résistance au feu :** Cfl - S1

**Résistance thermique :** 0,093 m<sup>2</sup>K/W

**Chauffage au sol :** Autorisé en pose collée (Cf notice sols chauffants)

**Fabrication :** Européenne

**Colisage :** 1,80 m<sup>2</sup> / Colis | 9,8 kg / m<sup>2</sup>

**Palette :** 75,6 m<sup>2</sup> / palette | 42 colis / palette | 740,88 kg / palette

**Principe de pose :** A l'Anglaise coupe perdue

**Mise en œuvre :** Selon le DTU 51.2 (Pose collée)

contact@g-floors.com  
www.g-floors.com



**G. Floor's**  
une lame unique