

FICHE GAMME

G. Floor's une lame unique

Gamme G.floor's

F





Gamme F

LES CHOIX DE BOIS



Nature - Rustique / Variation de couleur marquée, décoloration admise / Toutes singularités de faible dimension possibles. Présence d'aubier, maximum 25%

de la largeur de la lame.



Premier / Nœuds sains inférieurs à 5 mm / Variation de couleur naturelle / Maille possible / Picot < 1 mm.
Absence d'aubier.

LES DIMENSIONS



14 x 193 x 1110 (3 frises) mm (Ep. x Lar. x Long.)



Colisage 1,71 m²



Epaisseur de parement



Constitution 3 plis

LES COULEURS

Photos non contractuelles




NOBLE



NOBLE



NOBLE / PRESTIGE



NOBLE



NOBLE



NOBLE



NOBLE



Gamme F



G. Floor's	F 193	F 193
Gamme F	NOBLE	PRESTIGE
SUPPORT	LATTE EPICEA SUR QUARTIER	LATTE EPICEA SUR QUARTIER
CONTREBALANCEMENT	EPICEA DEROULE	EPICEA DEROULE
CLASSE D'USAGE SELON NORME XP B53-669	31	31
FINITION	BROSSE VERNI MAT	VERNI MAT
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	DOUBLE CLIC + HYDRO STOP	DOUBLE CLIC + HYDRO STOP
MISE EN ŒUVRE	DTU 51.11 POSE FLOTTANTE DTU 51.2 POSE COLLEE	DTU 51.11 POSE FLOTTANTE DTU 51.2 POSE COLLEE
ECOCERTIFICATION	PEFC	PEFC
RESISTANCE THERMIQUE	0,104 m² K/W	0.104 m² K/W
REACTION AU FEU	Cfl-S1/Dfl-s1	Cfl-S1/Dfl-s1
EMISSION C.O.V	Α+	A+
DEGAGEMENT FORMALDEHYDE	CLASSE E1	CLASSE E1
MARQUAGE NF EN 14342	CE	CE
M²/COLIS	1.71	1.71
LAMES / COLIS	8	8
COLIS/PALETTE	32	32
M² / PALETTE	54,72	54,72
Kg/M²	7,6	7,6
Kg / PALETTE	416	416

L'ensemble des fiches techniques de la gamme est disponible sur www.g-floors.com



contact@g-floors.com www.q-floors.com

